



*Industrial*

# CATALOGO 2019



**Milwaukee**<sup>®</sup>

Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>



Industrial



2658-22



llave de impacto 3/8" con anillo de retención M18™

RPM	0-2,450
IPM	0-3,350
Peso	3.4lb - 1.54kg
Torque	240 in-lb
Longitud	6" - 15.24 cm
Luz LED	Sí
Yunque	Anillo de fricción

**INCLUYE:**

- 2 Baterías M18™ XC
- 1 Cargador M12™ YM18™
- Clip para cinturón
- Maletín



*Industrial*



2663-22



# llave de impacto ALTO TORQUE 1/2" con anillo de retención M18™

RPM	0 – 1,900
IPM	0 – 2,200
Peso	8.38 lbs – 3.08 kg
Torque	5,400 in-lbs
Longitud	8-7/8" – 22.54 cm
Luz LED	Sí
Yunque	Anillo defricción

### INCLUYE:

- 2 Baterías M18™ XC
- 1 Cargador M12™ YM18™
- Maletín



Industrial



2664-22



Llave de impacto ALTO TORQUE 3/4" con anillo de retención M18™

RPM	0 – 1,900
IPM	0 – 2,200
Peso	8.38 lb – 3.08 kg
Torque	6000 in-lb
Longitud	9" – 22.86 cm
Luz LED	Sí
Yunque	Anillo defricción

- INCLUYE:**
- 2 Baterías M18™ XC
  - 1 Cargador M12™ YM18™
  - Maletín



*Industrial*



2750-22CT



## llave de impacto hexagonal 1/4" sin escobillas M18™

RPM	0-2,800
IPM	0-3,600
Peso	3.1lb - 1.40kg
Torque	1,500 in-lb
Longitud	5-3/8" - 13.65cm

### INCLUYE:

- 2 Baterías REDLITHIUM™ 2.0 M18™ XC
- 1 Multicargador M12™ YM18™
- Maletín

**TR<sup>i</sup>****Industrial****Milwaukee****2497-22****INCLUYE:**

Taladro inalámbrico 3/8" M12™  
2408-20

Llave de impacto hexagonal 1/4" M12™  
2462-20

2 Baterías REDLITHIUM™ CP 1.5M12™

1 Cargador de baterías M12™

Mochila de trabajo



Industrial



2503-22



# Taladro/ATORNILLADOR M12 FUEL™

1/2"



RPM	0-450 / 0-1,700
Peso	2.0lb – 907 g
Torque	350 in-lb
Tamaño de Broquero	1/2" – 1.27cm
Capacidad en Acero	1/2"
2 velocidades	

### INCLUYE:



- 1Batería compacta REDLITHIUM™ 2.0
- 1Batería REDLITHIUM™ de capacidad extendida CX 4.0
- 1Cargador de baterías
- Clip para cinturón
- Maletín

M12™ TR<sup>i</sup>™ "Drill Driver Kit

*Industrial*

Milwaukee

2504-22



# Taladro percutor/atornillador M12 FUEL™ 1/2"

RPM	0-450 / 0-1,700
BPM	0-6,750 / 0-25,500
Largo	7.75" – 19.68cm
Torque	350in-lb
Longitud	6.6" – 16.7cm
Capacidad en Acero	1/2"
Tipo de portabrocas	Mandril de aprieterápido

## INCLUYE:

- 1Batería compacta REDLITHIUM™ 2.0
- 1Batería REDLITHIUM™ de capacidad extendida CX 4.0
- 1Cargador de baterías Lito
- Clip para cinturón
- Maletín





*Industrial*



2607-21CT



# Taladro percutor/atornillador M18™ 1/2"

RPM	0-400 / 0-1,800
BPM	0-7,200 / 0-28,800
Peso	3.9lb – 1.769kg
Torque	500 in-lb
Longitud	7-3/4" – 19.68cm
Luz LED	Sí
Funciones	Taladro, atornillador y percutor

### INCLUYE:

- 1Batería compacta M18™ REDLITHIUM™
- 1Cargador de voltajes múltiples
- Maletín



Industrial



2803-22



# taladro atornillador M18 FUEL™ 1/2"



Torque pico	1,800 in-lb
BPM	0-550 / 0-2,000
Tipo de portabrocas	Metálico de cambio rápido 1/2"
Longitud	6.9" – 17.5cm
Peso	3.2 lb – 1.45 kg (Solo hta.)

**INCLUYE:**

- 2 Baterías REDLITHIUM™ XC5.0 M18™
- 1 Multicargador M18™ y M12™
- Maletín



Industrial



2804-22



# Taladro percutor M18 FUEL™ 1/2"

Torque pico	1,200 in-lb
BPM	0-550 / 0-2,000
GPM	0-32,000
Tipo de portabrocas	Metálico de cambio rápido 1/2"
Longitud	6.9" – 17.5cm
Peso	3.2 lb – 1.45 kg (solo hta)

- INCLUYE:**
- 2 Baterías REDLITHIUM™ XC5.0 M18™
  - 1 Multicargador M18™ y M12™
  - Maletín



Industrial



2621-21



# Sierra sable SAWZALL® M18™

CPM	0-3,000
Peso	8.9lb – 4.36kg
Longitud	19" – 48.26 cm
Largo de Carrera	1-1/8"
Abrazadera de hoja	Acción de palanca QUIK-LOK™
Anti-vibración	Sí
La abrazadera de hoja es compatible con hojas SAWZALL®	

### INCLUYE:

- 1Batería M18™XC
- 1Cargador M12™y M18™
- Maletín

**TR****Industrial****Milwaukee****2630-20****Sierra circular 6 1/2"****M18™**

RPM	3,500
Peso	8.5 lb – 3.86 kg
Longitud	16" – 40.64 cm
Centro	5/8"
Capacidad de biselado	50°
Capacidad de corte	2-1/8" a 90° / 1-9/16" a 45°
Protectores de Hoja	Magnesio



*Industrial*



2782-22



# Sierra circular CORTADORA DE METALES M18 FUEL™

RPM	3,900
Diámetro del disco	5-3/8" – 5-7/8"
Diámetro del eje	20 mm
Longitud	4-7/10"
Peso	6.5lb

## INCLUYE:

- 2 Baterías REDLITHIUM™ XC5.0
- 1Cargador multivoltaje
- Disco de 30 dientes
- Maletín



*Industrial*

Milwaukee

2781-21



emeriladora 4-1/2"/5"  
M18 FUEL™

RPM	8,500
Interruptor	Deslizable
Tamaño del eje	5/8" - 11
Mango Anti-Vibración	Sí
Longitud	15" - 38.10cm
Peso	5.8lb - 2.63kg

**INCLUYE:**

- 1Batería REDLITHIUM™ XC5.0M18™
- 1Multicargador M12™ YM18™
- Maletín
- Protector de disco
- Llave inglesa



Industrial



2785-22HD



# emeriladora angular 7"/9" M18 FUEL™

**INCLUYE:**

1Batería M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0

1Cargador rápido M18™ y M12™

Protector T27 de 9"

Mango lateral antivibración

Brida posterior

Abrazadera de ventilación

Tuerca FIXTEC

Llave inglesa

RPM	6,600
Diámetro del disco	7" - 9"
Eje	5/8"-11
Protección de sobrecarga	Sí
Agarre electrónico	Sí
Línea de bloqueo	Sí



TR

Industrial

Milwaukee

2648-20



## Lijadora orbital aleatoria m18™

Ancho	4.92" – 12.5cm
Peso	20lb – 9 kg
Longitud	10.50" – 26.6 cm



*Industrial*



8975-6



## Pistola de calor doble temperatura 10- 1/2"

Amperios	116
Temperatura del aire	570°F – 1000°F
Flujo de aire	14.8CFM
Control de temperatura	2 pasos
Control de flujo de aire	Doble
Peso	0.9 kg



*Industrial*



2106



## Lampara de cabeza

300 lúmenes de TRUEVIEW™ / Salida de alta definición

Compacto y ligerodiseño

Absorbe el sudor / Correa de Microfibra

3 modos de ajuste: Alto, Medio y Bajo

7 posiciones/ Cabezal de luz inclinable

Clips de casco incluidos

Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo

### TIEMPO DE EJECUCION

Alto	Medio	Bajo
300 lúmenes	150 lúmenes	25 lúmenes
4 hr	8.6 hr	25 hr



Industrial



2111-21



# USB RECARGABLE Kit de foco de casco

475 lúmenes de TRUEVIEW™ / Salida de alta definición

Clips y agarre de goma para accesorio de casco

5 modos de salida

7 posiciones / Cabezal de luz inclinable

Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo

## TIEMPO DE EJECUCION

Spot/Completa	Completa Alto/medio/bajo	Spot Alto
475 lúmenes	300 / 150 / 25 lúmenes	300 lúmenes
2 hr	4.5 / 8.5 / 31 hr	4 hr



*Industrial*



2353-20



## refleCTOR M12™ tipo pistola

Alcance de 640m de distancia

Hasta 8 horas de tiempo de ejecución en M12™ REDLITHIUM™ con Batería XC4.0

3 modos: Brillo, Claridad y Seguridad

Resistente a impactos

Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo

750 lúmenes	400 lúmenes	750 lúmenes
4 <sub>hr</sub>	8 <sub>hr</sub>	8 <sub>hr</sub>
ALTO	MEDIO	BAJO



*Industrial*



2365-20

# Montaje de luz de inundación M18™ Rover™

1,500 lúmenes de TRUEVIEW™ Salida de alta definición

Imántala, abrázala, cuélgala o rócala

Cabeza ligera plegable y giratoria

Soporta 9 pies

Resistente a impactos

Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo

1500 lúmenes	650 lúmenes	300 lúmenes
4.5 <sub>hr</sub>	10 <sub>hr</sub>	10 <sub>hr</sub>
ALTO	MEDIO	BAJO



*Industrial*



48-11-1820



# Batería compacta M18™ REDLITHIUM™ CP2.0

Sistema REDLINK™

Indicador de carga

Resistente a todo clima

Trabaja a temperaturas de 0°F/-18°C

Disponible en paquete de 2 baterías



Industrial



48-59-1812



## Cargador multivoltaje M18™ y M12™

Sistema REDLINK™

Mayor desempeño y durabilidad

Resistente a todo clima

Cargador para baterías de Lito M18™ y M12™

Las baterías se venden por separado





Industrial



48-22-8424



## Caja de herramientas PACKOUT™

Ancho	16.1"
Altura	6.6"
Largo	22.1"
Peso	10.1lb

---

Mango superior reforzado con metal

---

Sello de tiempo clasificado IP65

---

Punto de bloqueo reforzado con metal

---

Lugar de montaje para el ONE-KEY™TICK™

---

Bisagra Reforzada

---

Esquinas reforzadas de metal

---

Bandeja interior de organizador

---

Cierres de servicio pesado

---



*Industrial*



48-22-8425



## Caja de herramientas grande PACKOUT™

Ancho	16.1"
Altura	11.3"
Largo	22.1"
Peso	12.1lb

Sello de tiempo clasificado IP65
Punto de bloqueo reforzado con metal
Lugar de montaje para el ONE-KEY™TICK™
Bisagra Reforzada
Esquinas reforzadas de metal
Bandeja interior de organizador
Cierres de servicio pesado



*Industrial*



48-22-8426



# CAJA DE HERRAMIENTAS RODANTE PACKOUT™

Ancho	25.6"
Altura	18.9"
Largo	22.1"
Peso	23.4lb

Manija de extensión de grado industrial

Sello de tiempo clasificado IP65

Punto de bloqueo reforzado con metal

Lugar de montaje para el ONE-KEY™TICK™

9"ruedas todoterreno

Esquinas reforzadas de metal

Bandeja interior de organizador

Cierres de servicio pesado



*Industrial*



AV. LAS AMERICAS 401, COL. LEON XIII  
GUADALUPE N.L. CP. 67120  
(81)8377-1114, 8377-6265, 1771-4600



[ventas@trhindustrial.com](mailto:ventas@trhindustrial.com)



TRH Industrial Tools



[www.trhindustrial.com](http://www.trhindustrial.com)

