

MANGUERAS Y SOPLETES

Strokmatic
Automation Technology

Mangueras

Tubo Poliuretano



Modelo	PU-0425 TRBU	PU-0604 TRBU	PU-0855 TRBU	PU-1070 TRBU
Tubo Ø mm	4	6	8	10
Longitud de Rollo m	100			

Modelo	PU-1208 TRBU	PU-1410 CB	PU-1612 TRBU
Tubo Ø mm	12	14	16
Longitud de Rollo m	100		

Modelo	PU-1/8 BU	PU-1/4 BU	PU-3/8 BU	PU-1/2 BU
Tubo Ø mm	1/8	1/4	3/8	1/2
Longitud de Rollo m	200		100	

Poliuretano Helicoidal Sin Conector



Como Ordenar:

- PUR - PUR Manguera Helicoidal	08 04 04mm 06 06mm 08 08mm 10 10mm 12 12mm 14 14mm 16 16mm 1/4 1/4" 1/8 1/8" 3/8 3/8" 1/2 1/2"	05 - Longitud 05 5m 10 10m 15 15m 20 20m 25 25m	- CBU - Color - CBU Azul Traslúcido - BU Azul Solido
--	---	---	---

*Otros Colores Preguntar al Asesor **Sin Conector

Poliuretano Helicoidal

Con Conector
(Hasta 10m máx)

	Modelo	Tubo Ø mm
Azul	PUR106510BU	10
Naranja	PUR106510RU	10



T-Cut

Corta Tubo



IAG-BU

Pistola de Sopleteo

Modelo	Rosca Hembra
IAG-BU	1/4"



K-610

Pistola de Sopleteo

Modelo	Rosca Macho
K-610	1/4"



Manguera Para Frenos DOT SAE J844 Tipo A y B

SAB-0250

Manguera Para Frenos de Aire 1/4" Negra Tipo A



Modelo	SAB-0250	
Ø Externo	1/4"	
Presión Máxima	180 psi	
Presión de Ruptura	1494 psi	
Rollo (m)	100	
Temperatura	-40°C a 93°C	
		

SAB-0375

Manguera Para Frenos de Aire 3/8" Negra Tipo B



Modelo	SAB-0375	
Ø Externo	3/8"	
Presión Máxima	217 psi	
Presión de Ruptura	1350 psi	
Rollo (m)	100	
Temperatura	-40°C a 93°C	
		

Manguera Para Frenos DOT SAE J844 Tipo A y B

SAB-0500

Manguera Para Frenos de Aire 1/2" Negra Tipo B



Modelo	SAB-0500
Ø Externo	1/2" 
Presión Máxima	239 psi 
Presión de Ruptura	1350 psi 
Rollo (m)	100 
Temperatura	-40°C a 93°C 

Como Ordenar:

● SAB

● SAB Manguera
DOT

● 0375

Diámetro
0250 1/4"
● 0375 3/8"
0500 1/2"

● BK

Color
● BK Negro
GR Verde
RD Roja